

**Punkt-Lagerung:**

Liefern und Verlegen von bewehrten Elastomerlagern für die Schwingungsentkoppelung und Körperschallisolation. Der rechnerische Nachweis für die Verwendbarkeit der Lager ist zu erbringen.

Ein gültiges Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) ist gemäss Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 1.2, erforderlich und der Bauleitung vorzulegen.

Werkstoff: LeCo Dämmblock NRS mit ABP-Nr. B-12-Bvl-2005

Punktlager:

**Vorgaben:**

Stützenlast: \_\_\_\_\_ kN

Eigenfrequenz  $f_0$ : \_\_\_\_\_ Hz

Maximal mögliche Lagergrundrissabmessungen a x b: \_\_\_\_\_ mm

maximale Lagerdicke: \_\_\_\_\_ mm

Menge: \_\_\_\_\_ Stück

**Erforderlichen Angaben des Bieters:**

Lagerabmessung und Bemessung

Breite x Länge x Höhe

Technische Werte:  $f_0$ ,  $c_{dyn}$ ,  $c_{stat}$

**Bezugsquellennachweis:**

LeCo Lagertechnik AG

Landstrasse 1

5415 Nussbaumen

Tel. 056 290 13 15

info@leco-lager.com